

Elfin VI 系列 高解析喷码机



Elfin VI 多喷头高解析喷码机



Elfin VIC 弧面高解析喷码机



喷印高度达3英寸(Elfin VI)
喷头组合最多可由6个独立喷头组成，喷印高度能达到3英寸 (76.2mm) ；



独立控制器
7英寸彩色液晶触摸屏，全新的触屏界面，可连接普通喷头及弧面喷头；



分离式喷头
6个喷头可同时独立工作，并具有多种组合方式；



外接数据源
设备端可通过USB、以太网及RS232接口将系统集成商及制造商的外部数据进行系统整合。



弧面喷印(Elfin VIC)
适用于各种弧面及不规则表面喷印



可伸缩式独立喷头(Elfin VIC)
喷头可根据物体表面弧度自动伸缩0-10mm，最多可配备6个喷头



自由变换喷印距离及高度(Elfin VIC)
根据不同的弧度可自由更换防撞板



数据库支持
PC软件支持MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008等数据库文件实时打印

特色功能

支持语言

中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

支持字形

默认Arial字形，客户可加载自己需要的字形

支持条码

PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR (客户可增加需要的条码)

日期格式

两种日期模式(生产日期, 有效日期), 多种格式可供客户灵活选择

PC软件数据库支持

MS Excel, MS Access, SQL

设备端数据源支持

提供标准RS-232、Ethernet接口以及USB接口, 方便客户端集成

*日期模式和计数器可转换为可变条码喷印



功能简介

技术来源

HP TIJ 2.5

设备尺寸

控制器 (H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch

Elfin VI喷头 (H*W*D): 126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch

Elfin VIC喷头 (H*W*D): 142*133*55mm/5.6*5.2*2.15inch

输入电源

AC 90V-240V/50-60HZ (专用电源适配器)

喷印高度 (mm)

Elfin VI: 1~76.2mm

Elfin VIC: 1~12.7mm

喷印速度

0~60米/分 (300DPI)

0~30米/分 (600DPI)

喷印解析度

50~600DPI

喷印内容

条码、字母、数字、图形、日期/时间、有效期、班别、普通计数器、箱号/栈板号

接口

1) 以太网接口: 100Mb/S, PC对多台设备同步控制

2) USB2.0接口: 支持U盘

3) DB15接口: 可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯

界面

1) 采用7inch, 800*480分辨率全彩色触摸式LCD

2) 显示屏采用全新触摸操作界面, 易学易用

3) 设备可完全脱离PC工作

油墨管理

1) 自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数

2) 保证原装正品HP油墨的使用

3) 油墨用量自动测算系统

安装

标配侧喷、下喷, 客户可自由组合安装

产品认证

CE、FCC

设备环境要求

1) 运行环境: -10°-- +45°C; 10%-85%RH

2) 储存环境: -25°-- +55°C; 10%-90%RH

油墨支持

1) 支持吸水性材料、半吸水性材料和非吸水性材料

青岛科立华包装设备有限公司



地址: 青岛市李沧区京口路28号C座

网址: www.cleverpacking.cn QQ: 2380021109

电话: 400 6628 929

